

CERTIFICAT



Réaction au feu

Reaction to fire

Délivré à / granted to
ARMA FINANCE

Z.I. Anjou Atlantique
FRA 49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE

Pour les produits suivants / For the following products
MANCHONS ET PLAQUES D'ISOLATION THERMIQUE

INSULATING ELASTOMERIC TUBES AND SHEETS

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine :
Manufactured in production plant :

-
ITA 20040 RONCELLO

Numéro d'identification :

06

Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF
et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :
NF EN 13823, NF EN ISO 11925-2

En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF
à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies
par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

*This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :
NF EN 13823, NF EN ISO 11925-2*

*On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the
aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification*

ANNEXE AU CERTIFICAT N° 6200 Rev. 5
APPENDIX

Manchons et plaques d'isolation thermique en élastomère :
Insulating elastomeric tubes and sheets

MATERIAUX <i>Materials</i>	GAMME <i>Range</i>	CLASSEMENT FEU <i>Fire Classification</i>
Manchons de couleur noire, en pose non collée, sur tout support métallique	RUBAFLEX Epaisseur : 6 à 50 mm Diamètre : 6 à 160 mm	B _L – s3, d0
Manchons de couleur noire, préfendus adhésivés avec recouvrement isolant	RUBAFLEX CLIM Epaisseur : 9 à 50 mm Diamètre : 6 à 160 mm	B _L – s3, d0
Plaques de couleur noire, en pose collée et non collée, sur tout support métallique	RUBAFLEX Epaisseur : 3 à 50 mm	B – s3, d0
Plaques de couleur noire auto-adhésives	RUBAFLEX Epaisseur : 3 à 50 mm	B – s3, d0
Manchons de couleur noire, avec recouvrement adhésif	RUBAFLEX FAST AR Epaisseur : 9 à 40 mm Diamètre : 6 à 160 mm	B _L – s3, d0
Ruban isolant adhésif	RUBAFLEX Epaisseur : 3 mm	B – s3, d0
Manchons de couleur noire préfendus adhésivés	RUBAFLEX HM Epaisseur : 9 à 50 mm	B – s3, d0

- FIN DE LISTE -